

you can
Canon

DR-4010C
Nästa generations
dokumentscanner

Kompakt och robust scanning
med höga prestanda

DR-4010C



Bekvämt och effektivt i kompakt design

Scannern DR-4010C är en mycket effektiv bordsscanner som kan uträtta stordåd trots sin ringa storlek. Den innehåller många nya tekniker och resultatet blir överlägsen bildkvalitet och scanningshastigheter i toppklass. DR-4010 är perfekt för enskilda personer eller avdelningar som vill ha en lätthanterlig, kompakt och pålitlig scanner.

Kompakt utformning

Scannerns mått är bara 318 x 278 x 185,5 mm – en av de minsta i sin klass.



Samma höga scanningshastighet



Enkelsidigt, stående A4, 300 dpi

Höghastighetsscanning

En 3 raders CMOS-sensor ger DR-4010C kraft att hantera alla dina scanningsbehov med exakt samma höga hastighet. Bilder i färg, svartvitt och gråskala scannas enkelsidigt med hela 42 bilder per minut och dubbelsidigt med 84 bilder per minut. Dessutom finns en funktion för automatisk identifiering av färg. Det innebär att scannern upptäcker vilka sidor som är i färg och vilka som är svartvita och scannar dem därefter. Dokument som innehåller både färg och svartvitt scannas direkt och korrekt i en enda körning. Sidorna behöver inte först delas upp.

DR-4010C
Litet format.
Storartat resultat.

Fantastisk bildkvalitet

DR-4010C har en ny skuggningsmekanism som innebär att pappersdamm på glaset inte avbildas under inläsningen. Fula svarta ränder på bilderna förekommer alltså inte och glaset behöver inte längre rengöras regelbundet för att hålla jämn kvalitet. CMOS-sensorn med 3 rader läser varje RGB-färg samtidigt, alltså mer noggrant än traditionella enradssensorer. Resultatet blir exakt scannade bilder utan missfärgning.

Enkel att använda

Scannerns design gör att alla kan använda den. En enkel startguide ger en stegvis översikt över inställningar och pågående hantering. Alla jobb spåras lätt via en manöverpanel på skärmen. Med verktyget jobbregistrering kan du förprogrammera jobbknapparna för rutinbearbetning, till exempel dubbelsidigt svartvitt.

Bildförbättring

Med Canons avancerade verktyg för textförbättring väljer du enkelt olika inställningar och får ökad läsbarhet på svårästa dokument. Alla dokument kan scannas och förbättras – även dokument med mönstrad bakgrund, tunn text (t.ex. pennstreck) på ljusa bakgrunder och halvtonsbakgrunder. På tunt papper syns ofta papperets baksida igenom. DR-4010C har en funktion som förhindrar att det lyser igenom på den scannade bilden.

Flexibel scanning

En riktigt användbar funktion är scanning av långa dokument – ända upp till 1 000 mm. Scannerns design möjliggör nämligen två olika pappersbanor för maximal flexibilitet. Den U-svängda pappersbanan använder du för standarddokument, t.ex. fakturor. Det utdragbara facket har en rak pappersbana och där kan du scanna plastkort, körkort och liknande material upp till tyvikt 546 g/m².

Scanna material
upp till
546 g/m²



Med den raka extra pappersbanan är det enkelt att scanna inplastade kort och tjocka dokument



Miniatyrbilder / Bilder i flera fönster

Smarta program

Flera kraftfulla program ingår, inklusive Canons CapturePerfect och Adobe Acrobat 7 Std.7



42
sid/min

Funktioner och fördelar

- Mycket kompakt scanning, direkt på skrivbordet
- Scanning i färg och i svartvitt med samma höga hastighet: 42 sidor per minut
- Utsökt bildkvalitet
- Automatisk färgidentifiering vid scanning av blandade dokument
- Enkel och pålitlig hantering
- Effektiva funktioner för bildförbättring
- Rak pappersbana för tjockt material, upp till 546 g/m²
- Programvaror medföljer, inklusive Canons CapturePerfect och Adobe Acrobat 7.0 Std
- Ultraljudfunktion för upptäckt av dubbelmatning

Specifikationer DR-4010C

Typ Dokumentläsning Sensor Optisk upplösning Ljuskälla Inläsning av sida Inläsningshastighet (A4 300 dpi stående format) Sv/v Gråskala Färg	Arkmatad scanner i bordsmodell 3 raders CMOS CIS-sensor 600 dpi RGB LED Framsida / baksida / dubbelsidigt 42 sid/min (enkelsidigt) / 84 bilder/min (dubbelsidigt) 42 sid/min (enkelsidigt) / 84 bilder/min (dubbelsidigt) JPEG-komprimering 42 sid/min (enkelsidigt) / 84 bilder/min (dubbelsidigt) JPEG-komprimering	
Dokumentformat	U-svängd pappersbana	Rak pappersbana
Bredd Längd	53-219 mm 70-356 mm	
Tjocklek Automatisk matning Via arkmatare	52-128g/m ² (0,06-0,15 mm) 42-157 g/m ² (0,05-0,20 mm)	52-128g/m ² (0,06-0,15 mm) 42-546 g/m ² (0,05-0,66 mm)
Internationellt standardkort (endast med rak pappersbana och ej separerad matning) Bredd Längd Tjocklek Läge för långt dokument (justerbart på manöverpanelen) Tjocklek Storlek bilddata Dokumentkrav	53,9 mm 85,5 mm 0,76 mm* 1 000 mm max. 0,2 mm eller mindre 128 MB eller mindre 1) Tryckkänsligt papper: Kan matas i begränsade riktningar. 2) Papper med genomslagskopia: Kan inte matas. 3) Hålslaget papper för pärmar: Kan matas med begränsat antal hål. 4) Böjt papper: Kan bara matas om böjningen är 8 mm eller mindre. 5) Skrynkligt papper: Kan matas, men veck måste slätas ut före matning.	

Dokumentlagring	U-svängd pappersbana	Rak pappersbana
Inhämtning	10 mm eller mindre inkl. böjning (högst 100 ark med 80 g/m ²)	
Utmatning	12 mm eller mindre (inklusive böjning) Textsida nedåt	5 mm eller mindre (inklusive böjning) Textsida uppåt (omvänd sidordning)
Sidriktning vid utmatning		
Pappersseparering Upplösning utmatning	Separeringsvals med fördröjning 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi	
Utmatningsläge Binärt	Svartvitt / Feldiffusion/ Textförbättring med hög hastighet / Avancerad (Multistream-teknik används) textförbättring: 2 typer	
Gråskala och färg	8 bitars (256 nivåer) gråskala 24 bitars färg Dubbla gränssnitt (SCSI-3 och USB 2.0 High Speed)	
Gränssnitt Mått	318 x 278 x 185,5 mm (BxDxH)	
Stängt fack Öppet fack Vikt	318 x 545 x 187 mm (BxDxH) med U-svängd pappersbana Cirka 6,3 kg	
Medföljande programvaror Extra tillbehör	Drivrutinen ISIS/TWAIN, CapturePerfect 3.0, Adobe Acrobat 7.0 Std Streckkodsmodul II	
Förbrukningsartikel Daglig arbetskapacitet	Servicepaket med utbytesvalsar (upphämtningsvals, separeringsvals) Cirka 5 000 scannningar per dag	
Vissa bilder är simulerade av trycktekniska skäl. Alla uppgifter baseras på Canons standardtestmetoder. Den här broschyren med specifikationer över produkten har tagits fram före själva produktanseringen. Slutliga produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. * och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkarens märken och/eller länder. * Reliefpapper tilläts ej		



Följer riktlinjerna för det internationella Energy Star-programmet som en multifunktionell enhet



www.bsdp.canon-europa.com



Adobe Acrobat 7.0 Standard

Capture Perfect

you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel.: 08-744 85 00
Fax: 08-97 20 01
www.canon.se

Swedish Edition 0069W604
© Canon Europa N.V., 2007 (0207)



Canon
Conservation Partner